



Caractéristiques D'Lite Applique Murale Elingen Solar Noir Up & Down - 830 Blanc Chaud | IP54

[Voir le produit](#)

Informations Générales

| | |
|------------------------------|--|
| Réf. | 252893 |
| EAN | 5430004236467 |
| Marque | D'Lite |
| Nom du fabricant | Elingen Up&Down Wall IP54 Solar Sensor |
| Garantie Totale | 3 ans |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 25000 |

Informations techniques

| | |
|-----------------------------------|------------------|
| Technologie | LED Intégré |
| Tension (V) | 5 |
| Dimmable | Non |
| Lumen per watt | 63 |
| Code Couleur | 830 Blanc Chaud |
| Couleur de Lumière (Kelvin) | 3000 Blanc Chaud |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 |
| Couleur Claire | Blanc |
| Options de couleur | Couleur unique |
| Inclinable | Non |
| Montage | Fixation murale |
| Eclairage de Secours | Non |

Informations de l'appareil

| | |
|------------------------|------------------|
| Connexion du Luminaire | Bloc de jonction |
| Indice de Protection | IP54 |
| Protection Impacts | IK02 |
| Couleur du Luminaire | Noir |
| Logement | Metal |

Dimensions

| | |
|---------------|----|
| Longueur (mm) | 90 |
| Largeur (mm) | 90 |
| Hauteur (mm) | 80 |

Informations du capteur

| | |
|-----------------|------------------|
| Type de capteur | Pas de détecteur |
|-----------------|------------------|