



Specificaties Philips LED Pendelarmatuur TrueLine SP530P Aluminum 34W 5000lm - 940 Koel Wit | 141x5.5cm - UGR <19 - Dali Dimbaar - Beste Kleurweergave

[Bekijk product](#)

Algemene informatie

| | |
|------------------|---|
| Artikelnummer | 237280 |
| EAN | 8718699963705 |
| Energielabel | C |
| Merk | Philips |
| Fabrikantnaam | SP530P LED50S/940 PSD PI5 SM2 L1410 ALU |
| Garantie | 5 jaar |
| Levensduur (uur) | 70000 |

Technische Informatie

| | |
|-------------------------|--------------------------------|
| Technologie | LED Geïntegreerd |
| Netspanning (Volt) | 220-240 |
| Dimbaar | Dimbaar met Dali |
| Inclusief Driver | Yes |
| Lumen per watt | 147.1 |
| Kleurcode | 940 Koel Wit |
| Lichtkleur (Kelvin) | 4000 Koel Wit |
| Kleurweergave (Ra) | 90-99 - Perfecte kleurweergave |
| Lichtkleur | Wit |
| Kleurinstelling | Enkele kleur |
| UGR - Verblindingsgraad | < 19 - Voor kantoren |

| | |
|-------------|--------|
| Powerfactor | >0.90 |
| Kantelbaar | Nee |
| Montage | Pendel |

Armatuur Informatie

| | |
|--------------------------|------------------------|
| IP-Waarde | IP20 - Bijna stofdicht |
| Slagvastheid (IK-waarde) | IK02 - 0.20 Joule |
| Bedrijfstemperatuur | +10 to +40 |
| Kleur Armatuur | Aluminium |
| Behuizing | Aluminium |
| Kleur behuizing | Aluminium |

Afmetingen

| | |
|--------------|------|
| Lengte (mm) | 1409 |
| Breedte (mm) | 55 |
| Hoogte (mm) | 88 |

Sensor Informatie

| | |
|------------|-------------|
| Sensortype | Geen sensor |
|------------|-------------|