



Specificaties Noxion LED Paneel Delta Pro V5 Sidelit 28W 3700lm - 830 Warm Wit | 120x30cm - UGR <19 - Dali Dimbaar

[Bekijk product](#)

## Algemene informatie

|                  |                                                                                                      |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelnummer    | 250655                                                                                               |
| EAN              | 8719157052504                                                                                        |
| Merk             | Noxion                                                                                               |
| Fabrikantnaam    | Noxion LED Panel Delta Pro V5 28W 3700lm 3000K 300*1200 (Philips Driver) UGR<19 Sidelit - DALI dimma |
| Garantie         | 6 jaar                                                                                               |
| Levensduur (uur) | 100000                                                                                               |

## Technische Informatie

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Technologie              | LED Geïntegreerd            |
| Netspanning (Volt)       | 220-240                     |
| Dimbaar                  | Dimbaar met Dali            |
| Lumen per watt           | 132                         |
| Kleurcode                | 830 Warm Wit                |
| Lichtkleur (Kelvin)      | 3000 Warm Wit               |
| Kleurweergave (Ra)       | 80-89 - Goede kleurweergave |
| Lichtkleur               | Wit                         |
| Kleurinstelling          | Enkele kleur                |
| IP-Waarde                | IP20 - Bijna stofdicht      |
| Slagvastheid (IK-waarde) | IK02 - 0.20 Joule           |
| Armatuur Aansluiting     | Push Terminal               |

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Afwerking Reflector | Frosted |
|---------------------|---------|

|             |       |
|-------------|-------|
| Powerfactor | >0.90 |
|-------------|-------|

## Armatuur Informatie

---

|         |        |
|---------|--------|
| Montage | Inbouw |
|---------|--------|

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| UGR - Verblindingsgraad | < 19 - Voor kantoren |
|-------------------------|----------------------|

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| Optische Afdekking | PS (Polystyrene) |
|--------------------|------------------|

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Bedrijfstemperatuur | -20 to +40 |
|---------------------|------------|

|                |     |
|----------------|-----|
| Kleur Armatuur | Wit |
|----------------|-----|

|           |                  |
|-----------|------------------|
| Behuizing | Aluminium, Metal |
|-----------|------------------|

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Kleur behuizing | Wit |
|-----------------|-----|

## Afmetingen

---

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Afmetingen LED Paneel | 120x30cm |
|-----------------------|----------|

|             |      |
|-------------|------|
| Lengte (mm) | 1195 |
|-------------|------|

|              |     |
|--------------|-----|
| Breedte (mm) | 295 |
|--------------|-----|

|             |    |
|-------------|----|
| Hoogte (mm) | 10 |
|-------------|----|

## Sensor Informatie

---

|            |             |
|------------|-------------|
| Sensortype | Geen sensor |
|------------|-------------|